

Explosievrije dompelpomp

Kan op iedere plaats waar
explosiegevaar bestaat werken



Impeller
VORTEX



Free passage
Ø 50 mm



II-IG EX IAT 6

Explosie vrije vlotterschakelaar



Explosie vrije constructie
van het type:

Exd-IIB-T4-2-G

- **Eexd:**
Explosion proof enclosure
- **IIB:**
Gas group
- **T4:**
Ignition temperature 135°C
- **2:**
High protection level 1
- **G:**
Gases, vapours, mists

Afmeting pomp

Hoogte - 360 mm
Diameter - 240 mm
Kabellengte 10 meter

*Wij kunnen u elke gewenste EX-pomp
leveren, met zeer korte levertijden.
Vraag een vrijblijvende offerte aan.*

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdex32m	KR - EX 32M	750	1	32 m ³ p/uur	11 m	230	24 kg	2"	1.150,-	
pdex32t	KR - EX 32T	750	1	32 m ³ p/uur	11 m	400	24 kg	2"	1.150,-	
pdex4m	KR - EX 4M	1500	2	40 m ³ p/uur	14 m	230	24 kg	2"	1.350,-	
pdex4t	KR - EX 4T	1500	2	40 m ³ p/uur	14 m	400	24 kg	2"	1.350,-	
pvex	Explosie vrije vlotter schakelaar met: 10 m kabel Ho7 RN-F 3G1								195,-	