

Warmwater dompelpomp

Volledig RVS AISI 316

Kan water
verpompen tot
maximaal 90° C



Zeewater bestendig

*Bijpassende
R.V.S. vlotterschakelaar
Maximale temperatuur 130° C
Afmeting : rond 75 mm*

*Max. schakelvermogen 0,25 A-60v
Wordt gekoppeld aan een
besturing kast BK1 blz. 23*

Pomp is uitgevoerd met :
Viton asafdichtingen en
dubbele carbon/keramische seal
draaiend in een oliekamer.

Afmeting:
Diameter 210 mm
Hoogte 370 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdkr400	KR - 400	400	0,5	15 m ³ p/uur	11 m	230	16 kg	2"	981,-	
pvw	RVS warmwater vlotter met 10 m siliconen kabel								195,-	

RVS warmwater 110°c centrifugaalpomp



type pn70/05
1 rvs waaier



type pn 70/10
2 rvs waaiers

Enkel en dubbele waaierige pompen
met een geheel uit rvs 304 geperst
pomphuis en rvs waaiers.

Met viton asafdichting sealen.

Toepassing:

- Industrie
- Land en tuinbouw

*Voor elke situatie waar:
Warm water verplaatst of in
druk verhoogd dient te worden.*

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	zuig / pers.	€ excl. BTW	Datablad
pn70/05	70/05	370	0,5	6 m ³ p/uur	21 m	230	9 kg	1 1/4" - 1"	495,-	
pn70/10	70/10	750	1	6 m ³ p/uur	41 m	230	13 kg	1 1/4" - 1"	790,-	