

Warmwater dompelpomp

Volledig RVS AISI 316

Kan water
verpompen tot
maximaal 90° C




Zeewater bestendig

Bijpassende
RVS vlotterschakelaar
Maximale temperatuur 130° C
Afmeting : rond 75 mm

Max. schakelvermogen 0,25 A-60V
Wordt gekoppeld aan een
besturingskast BK1 blz. 23

Pomp is uitgevoerd met :
Viton asafdichtingen en
dubbele carbon/keramische seal
draaiend in een oliekamer.

Afmeting:
Diameter 210 mm
Hoogte 370 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdkr400	KR - 400	400	0,5	15 m ³ p/uur	11 m	230	16 kg	2"	981,-	
pvw	RVS warmwater vlotter met 10m siliconen kabel								195,-	

RVS warmwater 110°C centrifugaalpomp



type pn70/05
1 rvs waaier



type pn 70/10
2 rvs waaiers




Enkel en dubbele waaier pompen
met een geheel uit rvs 304 geperst
pomphuis en rvs waaiers.

Met viton asafdichting sealen.

Toepassing:

- Industrie
- Land- en tuinbouw

Voor elke situatie waar:
Warm water verplaatst of in
druk verhoogd dient te worden.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	zuig / pers.	€ excl. BTW	Datablad
pn70/05	70/05	370	0,5	6 m ³ p/uur	21 m	230	9 kg	1 1/4" - 1"	751,-	
pn70/05t	70/05	370	0,5	6 m ³ p/uur	21 m	400	9 kg	1 1/4" - 1"	751,-	
pn70/10	70/10	750	1	6 m ³ p/uur	41 m	230	13 kg	1 1/4" - 1"	995,-	
pn70/10t	70/10	750	1	6 m ³ p/uur	41 m	400	13 kg	1 1/4" - 1"	995,-	