

**NIEUW**

# Zelfaanzuigende **Aquatec** voor constante waterdruk



**Aquatec 100**

**Aquatec 200**

**Aquatec 100 rvs**

# **Aquatec** voor constante waterdruk



**Aquatec UA 220**

Fabrieks doc.



## **Aquatec**

**Vervangt het traditionele  
expansie vat systeem**

- **Automatisch in- en uitschakelen van de pomp door een micro processor**
- **Pompt met constante druk afhankelijk van de capaciteit**
- **De droogloopbeveiliging stopt de pomp bij gebrek aan water**
- **Bijzonder laag geluids-niveau**
- **Geringe afmetingen**

*Bij waterafname zorgt het systeem dat de pomp in werking treedt als de druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde, en pompt continu zonder drukverschillen.*

*Bij lekkage of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal schakelingen van de pomp.*

*De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Hydrotec systeem waterslag vermijdt.*

*Het Hydrotec systeem is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.*

Max. watertemperatuur 50°C.  
Inschakeldruk 1,5 bar

Bestel nr.	Type	Capaciteit max.	Druk	Hp - Volt	Zuig	Pers	€ excl. BTW
phtex100	<b>Aquatec 100</b>	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	368.-
phtex100r	<b>Aquatec 100 rvs</b>	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	378.-
phtex200	<b>Aquatec 200</b>	130 L p/min	max. 5 bar	2 - 230	1 1/2"	1 1/4"	583.-
phtex220	<b>Aquatec UA-220</b>	50 L p/min	max. 3 bar	1/4 - 230	3/4"	1"	345.-

# Presflo pomp besturing voor constante waterdruk

*Automatisch schakelen van de pomp door een micro processor*

Water temperatuur 0 - 50 C  
Debiet maximaal 200 l/min  
Max. 1,1 kw (2pk) pompvermogen

## PRESFLO PF1215

*Vaste inschakeldruk 1,5 bar  
Start de pomp bij een druk lager  
dan 1,5 bar.*

*Maximale werkdruk 8 bar  
Bovendruk niet instelbaar*

## PRESFLO VARIO PFV16

*Instelbare inschakeldruk 0,8-2,4 bar  
in stappen van 0,2 bar*

*Maximale werkdruk 8 bar  
Bovendruk niet instelbaar*

## PRESET PS 16

*Met Digitale instelling*

*Instelbare inschakeldruk 0,8-9,0 bar  
in stappen van 0,2 bar*

*Instelbare uitschakeldruk 1-9, bar  
in stappen van 0,2 bar*

## STEADYPRES 2.0

*Met Digitale instelling*

*Frequentie: 50-60 Hz 230 & 400v*

*Instelbare Inschakeldruk 1-9 bar  
in stappen van 0,1 bar*

*Instelbare uitschakeldruk 1 -9 bar  
in stappen van 0,1 bar*

*Max. 3kw (4pk) pompvermogen  
Debiet maximaal 200 l/min*

### Presflo

Wordt standaard toegepast op de Aquatec



### Presflo vario



Fabrieks doc.



Preset PS16

## Frequentie geregelde pompbesturing voor constante waterdruk bij wisselende afname

Fabrieks doc.



### Steadypres 2.0



Bestel nr.	Type	Inschakeldruk	Uitschakeldruk	Max.Hp	Volt	Aansluiting	€ excl. BTW
phpres	<b>Presflo PF1215</b>	1,5 bar	niet instelbaar	1,5	230	1"	143.-
phpresflo	<b>Presflo Vario PFV 16</b>	0,8-2,4 bar	niet instelbaar	2	230	1"	159.-
phpreset	<b>Preset PS 16</b>	0,8 - 9 bar	1,0-9,2 bar	2	230	1"	198.-
phsteady	<b>Steadypres 2,0</b>	0,8 - 9 bar	1,0- 10 bar	4	230-400	1"	557.-