

Zelfaanzuigende Aquatec voor constante waterdruk

NIEUW

Aquatec
Vervangt het traditionele
expansie vat systeem



Aquatec 200



Aquatec 100



Aquatec 100 rvs

Aquatec voor constante waterdruk



Aquatec UA 220

Fabrieks doc.



- Automatisch in- en uitschakelen van de pomp door een micro processor
- Pompt met constante druk afhankelijk van de capaciteit
- De droogloopbeveiliging stopt de pomp bij gebrek aan water
- Bijzonder laag geluids-niveau
- Geringe afmetingen

Bij waterafname zorgt het systeem dat de pomp in werking treedt als de druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde, en pompt continu zonder drukverschillen.

Bij lekkage of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal schakelingen van de pomp.

De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Hydrotec systeem waterslag vermijdt.

Het Hydrotec systeem is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.

Max. watertemperatuur 50°C.
Inschakeldruk 1,5 bar

Bestel nr.	Type	Capaciteit max.	Druk	Hp - Volt	Zuig	Pers	€ excl. BTW
phtex100	Aquatec 100	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	368.-
phtex100r	Aquatec 100 rvs	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	378.-
phtex200	Aquatec 200	130 L p/min	max. 5 bar	2 - 230	1 1/2"	1 1/4"	583.-
phtex220	Aquatec UA-220	50 L p/min	max. 2 bar	1/4 - 230	3/4"	1"	345.-