

Kunststof dompelpomp

Met 2 polige laag stroom vermogen motor voor continu gebruik, in zware robuuste behuizing



Met ingebouwde ontluchter om in laag water te pompen



Goldfish kelder pomp met boven uitlaat

Voor extra motor koeling, verpomp vuil tot 8 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Afmeting mm	Cap.Max.	H.Max.	Gewicht	Volt	Aansl	€ excl. BTW	Datablad
ps-gf200	Goldfish	200	0,26	D 152 x H 270	10 m ³ p/uur	8 m	5 kg	230	1 1/2"	145,-	
ps-gf200m	Goldfish staafvlotter	200	0,26	D 225 x H 270	10 m ³ p/uur	8 m	5 kg	230	1 1/2"	175,-	
ps-gf680	Goldfish	680	0,90	D 159 x H 320	15 m ³ p/uur	11 m	7 kg	230	2"	195,-	
ps-gf680m	Goldfish staafvlotter	680	0,90	D 235 x H 320	15 m ³ p/uur	11 m	7 kg	230	2"	225,-	

Met arm schakelaar

Put afmeting : min. 35 x 35 x 35cm
Verpomp vuil tot 10 mm

Nova 300

Slaat aan bij 25 cm
Slaat af bij 11 cm



Ama drainer

Slaat aan bij 23 cm
Slaat af bij 7 cm



Vuilwaterpomp

Verpomp vuil tot 30 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Afmeting mm	Cap.Max.	H.Max.	Gewicht	Volt	Aansl	€ excl. BTW	Datablad
ps-gv370m	Kingfish staafvlotter	370	0,5	D 230 x H 320	12m ³ p/uur	8 m	6 kg	230	1 1/2"	170,-	
ps-gv680m	Kingfish staafvlotter	680	0,9	D 240 x H 340	14 m ³ p/uur	9 m	7 kg	230	1 1/2"	195,-	
pdn300	Nova 300	230	0,3	D 230 x H 320	13m ³ p/uur	7 m	5 kg	230	1 1/4"	188,-	
pdksb	Ama drainer	230	0,3	D 240 x H 340	11m ³ p/uur	7 m	5 kg	230	1 1/4"	225,-	



Compacte dompelpomp

Aansluitstuk voor:
3/4" of 1" slang
buitendraad - 3/4"



Ingebouwde
terugslagklep

Pomphuis
polypropyleen

Met ingebouwde
vlotter schakelaar



Ideaal voor kleinere ruimtes



Werkt automatisch en handbediend

Geïntegreerde
automatische vlotter schakelaar
slaait aan bij 14cm, slaait af bij 3cm



Wegzuigniveau:
3 mm in handbediende stand

Afmetingen:



Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	Aansl.	Cap.Max.	H.Max.	Gewicht	excl. BTW	Datablad
pdcompac	compac 150	300	0,40	230	1 1/4"	8,5 m ³ /uur	7 m	5 kg	225,-	