

NIEUW

Mous vlotter



Een verticale vlotterschakelaar die ongevoelig is voor vuilwater en kleine ruimtes

Met zelf in te stellen inschakelhoogtes

Slaat aan tussen:

- 90 en 140 mm - type mous 200
- 90 en 190 mm - type mous 250
- 90 en 440 mm - type mous 500
- 90 en 690 mm - type mous 750

Met zelf in te stellen Afslaghoogte minimaal 3 cm

Kabel inclusief tussenstekker

Ophangbeugels of bevestigings plaat te monteren aan pomp of pompput.



Flensplaatje 2\"/>



kunststof bevestigingsplaatje
Bestel nr. pvmplastic € 4,50



RVS bevestigingsplaatje
Bestel nr: pvmrvs € 3,96




Waterhoogte verschillen



PET - 200 mm
min. 50 mm - max 110mm
ook leverbaar voor warm-



ASI 316 - 250 mm
min. 50 mm - max 170mm



ASI 316 - 500 mm
min. 50 mm - max 420mm



ASI 316 - 750 mm
min. 50 mm - max 650mm

Mous 200p voor warm water 80 c

Bestel nr.	Type	Max.schakel vermogen	Kabellengte	Volt - Max 8 amp	€ excl.BTW	Datablad
pvm200	Mous200	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	89,--	
pvm200p	Mous 200 p	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	129,--	
pvm250	Mous250	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	98,--	
pvm500	Mous500	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	122,--	
pvm750	Mous750	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	145,--	