

Fecaliën box

Sani Broyeur

Compacte opvoerstations




Voor het opvangen en automatisch verpompen van fecaliën en afvalwater



Isolatieklasse: B
 Persleiding: DN25
 Schakeling: automatisch
 Keuring: VDE-GS CE
 Constructie: 19762

- De installatie is direct achter een WC te plaatsen.
- Het opvoerstation kan overal ingezet worden waar een extra toilet gewenst is.
- Op de fecalienbox kunnen als extra een douche - wastafel en wasmachine aangesloten worden.
- Een membraanschakelaar zorgt voor een nauwkeurig schakelniveau en maakt het mogelijk een douchebak met uitstroom op slechts 12 cm te gebruiken.
- De fecalien box is gemakkelijk te monteren omdat er geen bevestigingsbeugels nodig zijn.
- De installatie is onderhoudsvrij.
- Doordat de persleiding aan de zijkant bevestigd is met een ingebouwde terugslagklep, kan het deksel zonder demontage geopend worden.

Voor het aansluiten van een douche is een inbouwhoogte van slechts 12 cm vereist. Een beslissend inbouwvoordeel van de Fecaliënbox 200.



Bestel nr.	Type	Watt	Stroom	Cap.max.	Opvoerh.max.	Horizontaal	Spanning	excl. BTW	Datablad
pdf100	Fecaliën box 130	650	2,1 A.	4,2 m ³ p/uur	6,5 m	70 m	230v.	379,-	