

EXPLOSIE PROOF

Luchtgedreven membraanpompen

Droogzelfaanzuigend max: 6 m

Mogen onbeperkt droogdraaien

en slobberen

Constructie:
aluminium. Membraan / kleppen buna-N



PK-40



PK-50

Toepassing:

Op locaties waar geen electriciteit beschikbaar is
Drainage werkzaamheden
Verpompen van dikvloeibare vloeistoffen

Luchtgedreven membraan dompelpomp

Mogen onbeperkt droogdraaien en slobberen

Geschikt voor kleine put openingen

afm. SP-10 204 mm x 230mm

SP-25 210 mm x 305mm

Werking luchtgedreven membraanpomp



Ps-10-25

Bestel nr.	Type	Perslucht	lucht inlaat	H.max.	Cap.max.	Zuig/Pers	vuil	gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pmpk40	PK-40	lucht max 1690 l/min	1/2"	0-84 m	13 m ³ p/uur	1 1/2" - 1 1/2"	6mm	12	496,-	
pmpk50	PK-50	lucht max 1870 l/min	1/2"	0-84 m	30 m ³ p/uur	2" - 2"	6mm	31	1074,-	
pmsp10	SP-10	lucht max 2700 l/min	3/4"	27 m	48 m ³ p/uur	2"	6mm	22	895,-	
pmsp25	SP-25	lucht max 3500 l/min	3/4"	24 m	60 m ³ p/uur	2 1/2"	6mm	32	1250,-	