

Tricoflex

Werkdruk 12 bar Barstdruk 36 bar

Zelfs in de winter blijft deze slang soepel, temp.bereik -10°C t/m+60°C

Best. nr.	Diameter	Prijs p/m	Best.nr.	Diameter	Prijs p/m
6001	1/2" - 13 mm	1,74	6003	1" - 25 mm	4,45
6002	3/4" - 19 mm	2,95	6004	1 1/4" - 30 mm	6,95

Zuig - pers spiraalslang

Onderdruk 0,7 bar

Aanzuigslang en afvoerslang, door de ingegoten spiraal kan de slang bij het aanzuigen niet plat trekken, temp.bereikt -10°C t/m+60°C

Best.nr.	Diameter	Prijs p/m	Best.nr.	Diameter	Prijs p/m
6008	1/2" - 12 mm	1,25	6013	2" - 50 mm	8,35
6009	3/4" - 18 mm	2,25	6014	2 1/2" - 62 mm	15,90
6010	1" - 25 mm	3,48	6015	3" - 75 mm	16,95
6011	1 1/4" - 30 mm	4,95	6016	4" - 102 mm	32,50
6012	1 1/2" - 41 mm	5,80			

Platte slang pvc

Werkdruk 4 bar Barstdruk 12 bar

Afvoerslang, makkelijk oprolbaar tijdens transport, temp.bereik -25°C t/m+60°C

Best.nr.	Diameter	Prijs p/m	Best.nr.	Diameter	Prijs p/m
6019	1 1/2" - 38 mm	3,20	6021	3" - 75 mm	6,15
6020	2" - 50 mm	3,50			

Sets industriële slang

Werkdruk 10 bar Barstdruk 30 bar

Binnenkant rubberr, buitenkant polyestergaren, temp.bereik -20°C t/m +80°C

Met 2 storz koppelingen en 2x2 rvs slangklemmem.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Storz	Prijs p/set
602010	2" - 50 mm	10 m	nok 66	65,-
602015	2" - 50 mm	15 m	nok 66	75,-
602020	2" - 50 mm	20 m	nok 66	85,-
602025	2" - 50 mm	25 m	nok 66	98,-
602030	2" - 50 mm	30 m	nok 66	129,-
603020	3" - 75 mm	20 m	nok 88	148,-

Slangklem RVS

Best.nr.	Diameter	Prijs p/st	Best.nr.	Diameter	Prijs p/st
6030	1/2" 10-16 mm	1,47	6035	2" 40-60 mm	2,67
6031	3/4" 16-27 mm	1,70	6036	2 1/2" 50-70 mm	2,87
6032	1" 20-32 mm	1,87	6037	3" 80-100 mm	4,50
6033	1 1/4" 25-40 mm	2,07	6038	4" 90-110 mm	5,75
6034	1 1/2" 32-50 mm	1,93			

