

# Vuilwater pomp

## Voor het verpompen van vloeistoffen met grote vaste bestanddelen

*TX 100+vlotter*



*GMP 120 - 200 - 300*

*Deze pompen zijn uitgevoerd met:*

- Dubbele hardmetalen seal draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter H07RN kabel
- Vortex waaier en gietijzer pomphuis

**Geschikt voor:**

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater

**Technische gegevens:**

- **Harde vaste vuildoorlaat**

<i>TX 100</i>	<i>45 mm</i>
<i>gmp 120</i>	<i>45 mm</i>
<i>gmp 200</i>	<i>45 mm</i>
<i>gmp 300</i>	<i>45 mm</i>

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datasheets
pdtx100	<b>TX 100</b>	750	1	26 m <sup>3</sup> p/uur	9 m	230	13 kg	2"	450,-	
pdtx100v	<b>TX 100 + vlotter</b>	750	1	26 m <sup>3</sup> p/uur	9 m	230	14 kg	2"	485,-	
pdgmp120	<b>GMP 120</b>	900	1,2	28 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	21 kg	2"	946,-	
pdgmp120v	<b>GMP 120 + vlotter</b>	900	1,2	28 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	21 kg	2"	1032,-	
pdgmp120T	<b>GMP 120 T</b>	900	1,2	28 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	400	21 kg	2"	946,-	
pdgmp200	<b>GMP 200</b>	1500	2	42 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	26 kg	3"	1170,-	
pdgmp200v	<b>GMP 200 + vlotter</b>	1500	2	42 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	26 kg	3"	1256,-	
pdgmp200T	<b>GMP 200 T</b>	1500	2	42 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	400	26 kg	3"	1170,-	
pdgmp300T	<b>GMP 300 T</b>	2250	3	57 m <sup>3</sup> p/uur	15 m	400	31 kg	3"	1446,-	